

供应商：东莞市英思漫润滑科技有限公司

电话：0769-87814885

传真：0769-87814845

VF24 防锈油

一、概述：

1、产品说明：

本品是由经特殊选择的芳香烃基础油、多种环保添加剂精心调配而成，产品成膜性好，防锈性好，防锈期可达一年以上。

2、产品特点：

- ✓ 外观全透明，流动性，挥发性好，便于使用。
- ✓ 适用于各种金属材质的中长期防锈，防锈期户内存放可达两年以上。
- ✓ 产品防锈性好，能符合无氟机配件防锈封存期要求，在规定防锈期内不生锈。
- ✓ 产品成膜薄，易清洗，通过 SGS 检测不含铅、镉、汞、六价铬等有毒有害物质。
- ✓ 。

二、理化指标：

序号	项目	产品指标	参照标准
1	外观	红褐色透明	目测
2	运动粘度（40℃） mm ² /s	1.5	GB/T 264
3	机械杂质 %	0.05	GB/T 511
4	盐雾试验 h	>24h	GB/T 0080
5	腐蚀试验 55±2℃	铜片 24 小时 0 级	GB/T 6144
6	防锈性 49±1℃，RH>95%	钢片 7 天通过	—

三、使用说明：

- 1、本品可采用浸泡法或喷涂法进行防锈处理；
- 2、工件通过溶剂型清洗剂清洗后，再浸入本油品中，效果更好；
- 3、若工件经水性清洗剂清洗过，则应干燥后再浸入本油品中。

四、注意事项：

- 1、清洗制品时注意清洗干净，没有杂质污物残留。
- 2、本品应储存于阴凉干燥处，不能风吹日晒。
- 3、不能和其它油脂合用，严禁混入其它杂物。

五、包装规格：

本产品采用 200L 铁桶，20L 胶罐包装。