

粗滤 (ETXXXXA.08.077) 技术要求

1 技术要求

1.1 功能要求

该粗滤布置在 EMXXXXI 机电复合传动装置两挡变速箱中，为泵 3 吸油处，防止两挡箱油液杂质进入泵 3，保证泵 3 及液压系统正常运转。

1.2 性能要求

1) 工作介质：CF-4+ 10W-40 重负荷动力传动通用润滑油 (RP-4652D 润滑油)。

2) 工作温度范围：-50 °C~150 °C。

3) 存储温度范围：-50 °C~55 °C。

4) 流向从外至内。

5) 过滤精度：600 μm。

6) 最大流量：120 L/min。

7) 原始阻力：≤40KPa (40L/min)。

8) 工作压力：0.1 MPa。

9) 试验压力：0.2 MPa。

10) 粗滤国产化率为 100%。

1.3 通用质量特性要求

满足功能要求和性能要求，产品要符合技术标准。

1.4 一般要求

粗滤接口及外形尺寸见图 ETXXXXA.08.077。

2 质量要求

2.1 质量保证要求

乙方应严格执行国家军用标准 GJB9001C 武器装备质量管理体系要求。

2.2 质量保证期

3 年，自产品最终接收日起算。

2.3 售后服务

在保证期限内，乙方应主动配合甲方对产品进行维护检修；在正常使用条件下，若产品出现质量方面的问题，乙方应免费更换或者维修。

3 产品验收和交付

3.1 产品齐套性要求

表 1 粗滤齐套性清单

序号	名 称	数 量	备 注
1	粗滤 (ETXXXA.08.077)	1	
2	产品合格证书	1	
3	装箱清单	1	

3.2 产品包装与运输要求

产品应有相应的包装和标识，不允许裸装、裸运。产品包装必须适用我国不同地区、不同气候的储运条件，能在一般库房（无温、湿度调控设备）或简易库房条件下、在规定的有效防护期限内，保护产品不腐蚀、变质、失效、损坏。随产品资料和备件应备齐装箱清单，并在包装箱侧面明显位置标注产品名称及数量。包装箱内附产品合格证。

